

precote 6

revêtement pour filetage à base d'acrylate

Description

precote 6 est un produit de pré-enduction de filetage à base d'acrylate. Ressemblant à un vernis, le film séché est sans solvant et sans risque physiologique. Sa composition fait que les pièces assemblées sont étanches et immobilisées rapidement, mais peuvent encore être réglées sur une période de temps importante après application.

Application

Conçue pour les vis de réglage et de fixation ayant besoin d'être immobilisées immédiatement après leur assemblage. Il est particulièrement adapté aux petits diamètres de vis.

Propriétés

- **Forme un film sec au touché**
- **Étanchéité immédiate dès l'assemblage**
- **Sans aucun risque physiologique en vrac comme enduite**
- **Les pièces peuvent être enduites longtemps à l'avance de leur utilisation (machine d'enduction oT)**
- **Freinage immédiat suivant Din 267 /28**
- **Étanche immédiate < 8 bars.**
- **Réutilisable**
- **Assemblage / désassemblage possible avec outillage standard.**

Data technique precote 6

Couleur	blanche / bleu
Friction μ filet*	0,25 – 0,30
Couple de visage (Cfv)*	2,0 à 5,0 n/M

***L'ensemble des valeurs est obtenu avec :**

- **vis M10 ISO 4017 – 8.8 brutes.**
- **écrous M10 ISO 4032 –10 brutes.**

Garantie : Du fait que nous ne connaissons pas l'application spécifique, ni les dimensions, combinaisons des matériaux, l'état des surfaces ou conditions d'utilisation des filetages en question, il est absolument indispensable d'engager des essais de faisabilité préliminaires afin de s'assurer des meilleures performances de nos produits dans les conditions d'utilisation du site. Notre garantie se limite à la fourniture d'un produit precote de bonne qualité. Etant donné que l'application de notre produit precote se fait par un applicateur tiers en dehors de notre connaissance et de notre influence, nous ne pouvons garantir ni l'enduction du produit precote, ni la qualité des assemblages qui en résultent. Nous acceptons la responsabilité pour la compatibilité de nos produits pour des utilisations spécifiques, et aussi pour des qualités particulières de nos produits seulement de façon écrite et cela après un accord au cas par cas.

En toutes circonstances, notre responsabilité face à des réclamations justifiées se limite au remplacement du produit par une quantité égale de produit de bonne qualité ou dans l'absolu par le remboursement du prix d'achat. Toutes autres réclamations, particulièrement sans limitation pour des dommages conséquentielles, seront exclues