

precote 709

Revêtement pre-enduit anti-grippage à très haute température

Description

Le precote 709 est une dispersion non réactive contenant des lubrifiants solides minéraux à pré-enduire sur des filetages. Le produit, sans danger physiologique, garantit une maîtrise de l'assemblage et le désassemblage des pièces filetées ou taraudées utilisées dans des applications à très haute température. Le film séché est non collant et sec au touché.

Application

Sur des pièces filetées, vis, bouchons, goujons ayant besoin de précontraintes importantes en application souvent à des températures très élevées. precote 709 permet d'assurer la maîtrise en désassemblage de ces composants critiques sans risque de grippage ou soudage assurant un dévissage sans destruction des composants.

Propriétés

- **Forme un film sec au touché**
- **Étanchéité immédiate dès l'assemblage.**
- **Sans aucun risque physiologique en vrac comme enduit**
- **Les pièces peuvent être enduites longtemps à l'avance de leur utilisation (machine d'enduction oT)**
- **Les valeurs de friction sont basses et constantes**
- **Élimine le grippage et soudage à froid des composantes**
- **Évite la corrosion à l'intérieur des filetages assemblés**
- **Effet de séparation < +850°C**
- **Réutilisable**
- **Bonne résistance chimique.**

